

(12) NACH DEM VERTRAG FÜR DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
 PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
 Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
 29. Januar 2004 (29.01.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
 WO 2004/010220 A1

(51) Internationale Patentklassifikation⁷: G03D 5/04,
 B05C 5/00

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/007494

(22) Internationales Anmeldedatum:
 10. Juli 2003 (10.07.2003)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
 102 32 984.2 19. Juli 2002 (19.07.2002) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
 von US): STEAG HAMATECH AC [DE/DE]; Ferdi-
 nand-Von-Steinbeis-Ring 10, 75447 Sterenfels (DE).
 INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; Bal-
 anstrasse 73, 81541 Munich (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHWERSENZ,
 Anatol [DE/DE]; Hombergstrasse 29, 74821 Mosbach
 (DE). SAULE, Werner [DE/DE]; Kurt-Einer-Strasse 41,

81735 München (DE). NÖRING, Andreas [DE/DE];
 Badener Strasse 9a, 78315 Radolfzell (DE). DRESS, Peter
 [DE/DE]; Holzmann 18, 76646 Bruchsal (DE). BURGEL,
 Christian [DE/DE]; Reichenaustrasse 18, 81243 München
 (DE). TSCHINKL, Martin [DE/DE]; Mühlerweg 17,
 81243 München (DE). STROBL, Marlene [DE/DE];
 Schillerstrasse 12, 01326 Dresden (DE).

(81) Bestimmungsstaaten (national): CA, CN, JP, KR, SG,
 US.

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT,
 BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR,
 HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).


Veröffentlicht:

- mit internationalem Recherchenbericht
- vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche geltenden
 Frist; Veröffentlichung wird wiederholt, falls Änderungen
 eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Ab-
 kürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Co-
 des and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der
 PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: NOZZLE ASSEMBLY FOR APPLYING A LIQUID TO A SUBSTRATE

(54) Bezeichnung: DÜSENANORDNUNG ZUM AUFBRINGEN EINER FLÜSSIGKEIT AUF EIN SUBSTRAT



(57) Abstract: The aim of the invention is to achieve a rapid, homogeneous application of a liquid with as little force as possible to a substrate. To achieve this, the invention provides a nozzle assembly (22) for applying a liquid to a substrate, said assembly having a nozzle body (26) comprising a plurality of nozzles (36) that are substantially arranged in a line and a guide plate (28) that extends essentially in a vertical direction with a straight lower edge. According to the invention, the nozzles (36) above the lower edge are directed towards the guide plate (28) in such a way that a film of liquid forms on the guide plate (28) and flows over the lower edge (64).

(57) Zusammenfassung: Für ein rasches, homogenes und möglichst kräftefreies Aufbringen einer Flüssigkeit auf ein Substrat ist gemäss der vorliegenden Erfindung eine Düsenanordnung (22) zum Aufbringen einer Flüssigkeit auf ein Substrat vorgesehen, wobei die Vorrichtung einen Düsenkörper (26) mit einer Vielzahl von im Wesentlichen auf einer Linie angeordneten Düsen (36) und eine sich im Wesentlichen vertikal erstreckende Umlenkplatte (28) mit einer geraden Unterkante aufweist, und wobei die Düsen (36) oberhalb der Unterkante auf die Umlenkplatte (28) gerichtet sind, so dass sich ein Flüssigkeitsfilm auf der Umlenkplatte (28) bildet, der über die Unterkante (64) abfließt.

Düsenanordnung zum Aufbringen einer Flüssigkeit auf ein Substrat

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Düsenanordnung zum Auf-
5 bringen einer Flüssigkeit auf ein Substrat.

Bei vielen Anwendungen, insbesondere in der Wafer- und Maskenherstellung
ist es notwendig, zur Behandlung eines Substrats eine Flüssigkeitsschicht,
wie beispielsweise einen Entwickler auf einen Wafer oder eine Maske aufzu-
10 bringen.

Dies wurde in der Vergangenheit durch eine einzelne, auf das Substrat ge-
richtete Düse erreicht, die rasterartig über die Maske oder den Wafer ge-
scannt bzw. überstrichen wurde, um die gesamte Substratoberfläche zu be-
15 netzen. Alternativ wurde in Betracht gezogen, mehrere nebeneinander ange-
ordnete Düsen zu verwenden, welche auf die Substratoberfläche gerichtet
sind und innerhalb eines einzelnen Überstreichvorgangs das gesamte Sub-
strat benetzen.

20 Wenn die aufgebrachte Flüssigkeit beispielsweise eine Entwicklerflüssigkeit
ist, die für mikrolithographische Entwicklungsschritte verwendet wird, ist es für
die Qualität des Endproduktes wichtig, dass der gleiche Prozessfortschritt -
d.h. der gleiche Entwicklungsgrad - auf jeder Teilfläche der zu behandelnden
Substratoberfläche gewährleistet ist. Der Prozessfortschritt wird im Wesentli-
25 chen durch die Menge der aufgebrachten Entwicklerflüssigkeit, die Verweilzeit
auf dem Substrat, und die mechanische Auftragskraft der Flüssigkeit auf die
Substratoberfläche bestimmt. Für einen möglichst homogenen Prozessfort-
schritt ist es daher erforderlich, die Entwicklerflüssigkeit möglichst gleichzeitig,
homogen und kräftefrei auf die gesamte Substratoberfläche aufzubringen.

30 Beim Aufbringen der Flüssigkeit über eine einzelne Düse müßte, um ein mög-
lichst gleichzeitiges Aufbringen zu gewährleisten, die Fließgeschwindigkeit
des Mediums sowie die Scangeschwindigkeit der Düse sehr hoch gewählt

- werden, da es sonst zu einer großen zeitlichen Inhomogenität beim Medienauftrag kommen würde. Die hohe Fließgeschwindigkeit führt jedoch zu einer hohen mechanischen Auftragskraft beim Aufbringen des Mediums, was vermieden werden sollte. Darüber hinaus kommt es bei der Verwendung einer
- 5 einzelnen Düse zu einer Ausprägung eines Düsenmusters auf der Substratoberfläche, da das Medium in der Regel über die Breite eines Aufbringbereichs der Düse nicht gleichmäßig - sowohl hinsichtlich der Auftragskraft als auch der Menge der aufgetragenen Flüssigkeit - aufgebracht wird.
- 10 Bei der Verwendung einer Vielzahl von nebeneinander angeordneten Düsen läßt sich die Aufbringzeit gegenüber einer einzelnen Düse erheblich verringern, wodurch eine zeitliche Inhomogenität beim Medienauftrag reduziert werden kann. Jedoch ist es weiterhin erforderlich, hohe Fließgeschwindigkeiten zu verwenden, um ein möglichst gleichzeitiges Aufbringen des Mediums
- 15 zu ermöglichen, wodurch sich wiederum eine hohe mechanische Auftragskraft beim Aufbringen des Mediums ergibt. Darüber hinaus kommt es wiederum zu der oben beschriebenen Ausprägung der einzelnen Düsen.

Aus der EP 03 66 962 A2 ist ferner eine Schlitzdüse zum Aufbringen eines

20 flüssigen hochpolymeren Werkstoffes bekannt. Die Schlitzdüse besteht aus einem zweiteiligen Düsenkörper, wobei ein erstes Teil einen Zuführkanal und mehrere Absperrventile besitzt, die in der Lage sind, eine Verbindung zwischen dem Zuführkanal und entsprechenden Austrittsbohrungen des ersten Teils zu öffnen und zu schließen. Die Austrittsbohrungen erstrecken sich je-

25 weils in Richtung des zweiten Teils des Düsenkörpers und sind auf eine langgestreckte Ausbreitkammer, die als Vertiefung in dem zweiten Teil ausgebildet ist, gerichtet. Unterhalb der Ausbreitkammer wird ein Austrittsschlitz zwischen den beiden Teilen gebildet.

- 30 Ausgehend von dem obigen Stand der Technik liegt der vorliegenden Erfindung daher die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung vorzusehen, die ein rasches, homogenes und möglichst kräftefreies Aufbringen einer Flüssigkeit auf ein Substrat ermöglicht.

Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe bei einer Düsenanordnung zum Aufbringen einer Flüssigkeit auf ein Substrat dadurch gelöst, dass die Düsenanordnung einen Düsenkörper mit einer Vielzahl von im Wesentlichen auf einer Linie angeordneten Düsen und eine sich im Wesentlichen vertikal erstreckende, eine ebene Fläche aufweisende Umlenkplatte mit einer geraden Unterkante aufweist, wobei die Düsen oberhalb der Unterkante auf die ebene Fläche der Umlenkplatte gerichtet sind, so dass sich ein Flüssigkeitsfilm auf der Umlenkplatte bildet, der über die Unterkante abfließt. Bei einer derartig aufgebauten Vorrichtung kann ein im Wesentlichen homogener Flüssigkeitsfilm auf der Umlenkplatte ausgebildet werden, der als homogener Film auf das zu benetzende Substrat aufgebracht werden kann. Ferner kann der Film mit einer gleichmäßigen Auftragskraft auf die Substratoberfläche aufgebracht werden, da keine Ausprägung einzelner Düsen auf der Substratoberfläche erfolgt. Darüber hinaus kann der Flüssigkeitsfilm rasch durch eine einzelne Relativbewegung zwischen Substrat und Vorrichtung aufgebracht werden. Obwohl hierbei auch hohe Fließgeschwindigkeiten der Flüssigkeit erreicht werden müssen, erhöht sich hierdurch nicht oder zumindest nicht wesentlich die auf die Substratoberfläche wirkende Kraftkomponente. Die mechanische Aufbringkraft ist im Wesentlichen unabhängig von der Fließgeschwindigkeit durch die Düsen und wird im Wesentlichen durch eine Laufstrecke auf der Umlenkplatte und eine Falltiefe zwischen Unterkante der Umlenkplatte und Substratoberfläche bestimmt.

Bei einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung wird zwischen dem Düsenkörper und der Umlenkplatte ein sich nach unten erweiternder Spalt gebildet, der eine homogene Ausbildung des Flüssigkeitsfilms auf der Umlenkplatte in Richtung der Unterkante fördert. Für einen einfachen Aufbau des Spalts wird er vorzugsweise durch eine ebene Fläche des Düsenkörpers und eine ebene Fläche der Umlenkplatte gebildet, die unter einem spitzen Winkel zueinander angeordnet sind.

Um die Vorrichtung auf unterschiedliche Flüssigkeiten mit unterschiedlichen Viskositäten einzustellen, ist der Winkel vorzugsweise einstellbar. Hierdurch kann eine homogene Ausbildung des Flüssigkeitsfilms in Abhängigkeit von der Flüssigkeit erreicht werden. Vorzugsweise liegt der Winkel zwischen 0,5° und 4°. Gute Ergebnisse lassen sich insbesondere auch in einem Winkelbereich zwischen 1° und 3°, bzw. zwischen 1,5° und 2,5 ° erreichen.

Bei einer Ausführungsform der Erfindung erstreckt sich die ebene Fläche der Umlenkplatte über die ebene Fläche des Düsenkörpers hinweg nach unten. Hierdurch wird sichergestellt, dass der Flüssigkeitsfilm sauber an der Unterkante der Umlenkplatte abreißen kann und dieser Abriss nicht durch den Düsenkörper beeinflusst wird.

Für einen einfachen Aufbau der Vorrichtung ist die Umlenkplatte direkt am Düsenkörper angebracht. Hierdurch wird insbesondere ermöglicht, dass die Umlenkplatte und der Düsenkörper als Einheit bewegt werden können. Dabei ist die Umlenkplatte vorzugsweise oberhalb der Düsen am Düsenkörper angebracht, um in einem Bereich unterhalb der Düsen Anbringungselemente zu vermeiden, welche die Homogenität des Flüssigkeitsfilms auf der Umlenkplatte beeinflussen könnten.

Um zu verhindern, dass sich die aus den Düsen austretende Flüssigkeit zwischen Umlenkplatte und Düsenkörper hindurch nach oben bewegt, und dadurch gegebenenfalls die Homogenität des Flüssigkeitsfilms beeinträchtigt, ist vorzugsweise eine oberhalb der Düsen liegende Dichtung zwischen Düsenkörper und Umlenkplatte vorgesehen. Dabei ist vorzugsweise eine Ausnehmung am Düsenkörper vorgesehen, die eine zur Form der Dichtung komplementäre Form aufweist. Hierdurch wird eine sichere Anordnung und ein guter Halt der Dichtung sichergestellt. Vorzugsweise weist die Dichtung einen runden Querschnitt auf.

Gemäß einer besonders bevorzugten Ausführungsform der Erfindung werden die Düsen durch gerade Durchlässe im Düsenkörper gebildet, wobei ein Ein-

lassende des Durchlasses höhenmäßig unterhalb eines Auslassendes liegt. Hierdurch wird verhindert, dass dann, wenn die Vorrichtung nicht in Betrieb ist, d.h. keine Flüssigkeit fließt, Flüssigkeit aus den Düsen tropft und hierdurch Blasen in das Flüssigkeitssystem eintreten. Derartige Blasen würden
5 eine kontinuierliche und vollständige Benetzung der Substratoberfläche beeinträchtigen. Vorzugsweise münden die Einlassenden der Düsen in eine gemeinsame Verteilerleitung, die einen wesentlich größeren Querschnitt als die jeweiligen Düsen aufweist. Hierdurch wird eine im Wesentlichen gleichmäßige Fließgeschwindigkeit über die Düsen hinweg sichergestellt.

10

Um zu verhindern, dass bei abgeschaltetem System ein Flüssigkeitsdruck an den Düsen ansteht, was zu einem Auslaufen von Flüssigkeit führen könnte, liegen die Einlassenden der Düsen an oder in der Nähe des höchsten Punktes der Verteilerleitung.

15

Bei einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist für eine möglichst homogene Druckverteilung innerhalb der Verteilerleitung vorzugsweise eine unterhalb der Verteilerleitung liegende Versorgungsleitung vorgesehen, die über eine Vielzahl von Verbindungsleitungen mit der Verteilerleitung verbunden ist. Das Vorsehen der Vielzahl von Verbindungsleitungen ermöglicht eine
20 homogene Druckverteilung innerhalb der Verteilerleitung und somit eine homogene Druckverteilung über die Düsen hinweg. Dadurch, dass die Versorgungsleitung unterhalb der Verteilerleitung liegt, wird wiederum sichergestellt, dass bei abgeschaltetem System kein Druck auf die in den Düsen befindliche
25 Flüssigkeit ausgeübt wird. Außerdem ermöglicht der Aufbau des Flüssigkeitssystems aus Versorgungsleitung, Verteilerleitung und schrägen Düsen, dass sich das System beim Befüllen gegen die Schwerkraft automatisch entlüftet. Darüber hinaus ist ein Auslaufen der Düsen nur gegen die Schwerkraftwirkung möglich und wird somit im Wesentlichen ausgeschlossen. Hierdurch
30 kann auch nach längerem Abschalten des Flüssigkeitssystems nach einem Neustart sofort wieder ein homogener Flüssigkeitsfilm bereitgestellt werden, da das Flüssigkeitssystem immer gleichmäßig mit Flüssigkeit befüllt ist und keine Luftblasen darin eintreten können.

Für eine gleichmäßige Druckverteilung innerhalb der Verteilerleitung, sind die Verbindungsleitungen zwischen Versorgungsleitung und Verteilerleitung über die Länge der Verteilerleitung hinweg vorzugsweise gleichmäßig beabstandet.

5

Um die homogene Ausbildung des Flüssigkeitsfilms auf der Umlenkplatte zu fördern, ist vorzugsweise wenigstens die zu den Düsen weisende Oberfläche der Umlenkplatte aus einem hydrophilen Material gefertigt.

- 10 Um eine vollständige Benetzung einer Substratoberfläche zu ermöglichen, ist vorzugsweise eine Einrichtung zum Erzeugen einer Relativbewegung zwischen Substrat und Umlenkplatte vorgesehen. Dabei weist die Einrichtung vorzugsweise eine Einheit zum Bewegen der Umlenkplatte im Wesentlichen parallel zur Oberfläche des Substrats auf, um eine gleichmäßige mechanische
- 15 Auftragskraft über das Substrat hinweg vorzusehen.

- Bei einer Ausführungsform der Erfindung ist die Einrichtung eine Linear-Bewegungseinheit zum Bewegen des Substrats und/oder des Düsenkörpers mit der Umlenkplatte. Bei einer alternativen Ausführungsform ist der Düsen-
- 20 körper und die Umlenkplatte an einem schwenkbaren Arm angebracht, wobei ein möglichst großer Schwenkradius gewählt wird, um Inhomogenitäten infolge der Schwenkbewegung zu verhindern.

- Um eine gute und gleichmäßige Benetzung des Substrats sicherzustellen, ist
- 25 die Umlenkplatte vorzugsweise breiter als das Substrat. Dies ist insbesondere von Vorteil, da der Flüssigkeitsfilm in den Randbereichen der Umlenkplatte Inhomogenitäten aufweist.

- Um einen der Breite des Substrats entsprechenden homogenen Flüssigkeits-
- 30 film zu bilden, weisen die äußersten Düsen im Düsenkörper vorzugsweise einen Abstand dazwischen auf, der größer ist als die Breite des Substrats.

Bei einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung ist eine Einrichtung zum Einstellen eines Abstands zwischen der Unterkante der Umlenkplatte und dem Substrat vorgesehen. Hierdurch läßt sich die Fallhöhe des Flüssigkeitsfilms verändern, um die Auftragskraft der Flüssigkeit auf das Substrat einzustellen. Bei einer weiteren Ausführungsform der Erfindung ist die Unterkante der Umlenkplatte eine spitze Kante, um eine definierte Abrisskante an der Unterkante der Umlenkplatte vorzusehen. Hierdurch wird ein definiertes Ab-
5 laufen des Flüssigkeitsfilms sichergestellt und es wird verhindert, dass sich die Fließrichtung der Flüssigkeit beim Verlassen der Umlenkplatte verändert.

10

Um die Breite des Flüssigkeitsfilms in Abhängigkeit von den zu benetzenden Substraten einzustellen, ist vorzugsweise eine Einrichtung zum Öffnen und Schließen vorbestimmter Düsen, insbesondere der außenliegenden Düsen
15 vorgesehen.

15

Für eine homogene Ausbildung des Flüssigkeitsfilms wird zwischen den Düsen und der Umlenkplatte vorzugsweise ein Winkel von 90° bis 94° gebildet. Gute Prozessergebnisse lassen sich insbesondere in einem Winkelbereich zwischen 90,5° und 93° bzw. zwischen 90,5° und 92° erreichen.

20

Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist insbesondere für die Anwendung in der Wafer- und Maskenherstellung geeignet, bei der sehr feine Strukturen bearbeitet werden müssen und bei der extrem homogene Prozessverhältnisse herrschen müssen.

25

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

30

Fig. 1 eine schematische Draufsicht auf eine Vorrichtung zum Behandeln von Masken für die Waferherstellung, mit einer Düsenanordnung gemäß der vorliegenden Erfindung;

Fig. 2 eine schematische Vorderansicht auf einen Düsenkörper gemäß der vorliegenden Erfindung;

- Fig. 3 eine schematische Schnittansicht durch den Düsenkörper gemäß Fig. 2;
- Fig. 4 eine schematische Seitenansicht einer Düsenanordnung gemäß der vorliegenden Erfindung;
- 5 Fig. 5 eine schematische Teilschnittansicht durch eine Düsenanordnung gemäß der vorliegenden Erfindung;
- Fig. 6 eine schematische Vorderansicht auf eine Düsenanordnung gemäß der Erfindung.
- 10 Fig. 1 zeigt eine schematische Draufsicht auf eine Vorrichtung 1 zum Behandeln von Masken 2 für die Herstellung von Halbleiterwafern. Die Vorrichtung 1 besitzt einen Behandlungsbehälter 4 mit einer Seitenwand 5, die sich wenigstens in einem oberen Bereich 7 konisch verjüngt und eine obere, runde Eingabe/Ausgabeöffnung 8 bildet. Der Boden des Behandlungsbehälters 4 wird
- 15 durch eine entsprechende Bodenplatte gebildet, die gemeinsam mit der Seitenwand 5 an einer Befestigungsplatte 10 befestigt ist. Die obere Eingabe/Ausgabeöffnung 8 ist durch einen entsprechenden, nicht näher dargestellten Deckel verschließbar. In dem konischen Teil 7 der Seitenwand 5 ist eine
- 20 Vielzahl von Durchführlöchern 12 für die Durchführung unterschiedlicher Behandlungssysteme, insbesondere Zuleitungen für unterschiedliche Flüssigkeiten, vorgesehen.

Im Inneren des Behandlungsbehälters 4 ist eine drehbare Aufnahmeeinrichtung 15 vorgesehen, die gemäß Fig. 1 vier Auflageelemente 17 aufweist. Die

25 Aufnahmeeinrichtung 15 ist über eine sich durch die Bodenwand des Behälters erstreckende Drehwelle und einen geeigneten Antrieb drehbar. Dabei ist die Aufnahmeeinrichtung 15 dynamisch derart balanciert, dass sie hohe Drehzahlen ermöglicht.

30 Unterhalb der Aufnahmeeinrichtung 15 ist eine Dichtungsbalg 19 vorgesehen, der die Drehwelle der Aufnahmeeinrichtung 15 gegenüber der Prozessumgebung abdichtet. Neben der Dichtungsfunktion besitzt der Balg, der beispielsweise als Blasebalg ausgeführt sein kann, die Funktion, die Aufnahmeein-

richtung senkrecht zur Blattebene der Fig. 1 zu verschieben. Diese Funktion kann natürlich auch durch eine andere geeignete Vorrichtung erreicht werden.

- 5 In Fig. 1 ist ferner eine erfindungsgemäße Düsenanordnung 22 zu erkennen, die bei der Darstellung in Fig. 1 teilweise oberhalb der Maske 2 angeordnet ist.

Die Düsenanordnung 22 besteht aus einer Zuleitung 24, einem Düsenkörper
10 26 und einer in Fig. 1 nicht sichtbaren Umlenkplatte 28, die am Besten in Fig. 4 zu erkennen ist.

Die Zuleitung 24 besitzt einen sich im Wesentlichen senkrecht zur Blattebene der Fig. 1 erstreckenden Rohrabschnitt 30, der in geeigneter Weise mit einer
15 Schwenkeinrichtung verbunden ist, um die Zuleitung 24 um eine sich senkrecht zur Blattebene erstreckende Schwenkachse im Bereich des Abschnitts 30 zu schwenken. Die Zuleitung 24 besitzt ferner einen Abschnitt, der sich im Wesentlichen in der Blattebene gemäß Fig. 1 erstreckt und einen Auslegerarm 32 bildet. An seinem freien Ende trägt der Auslegerarm 32 in geeigneter Wei-
20 se den Düsenkörper 26. Der Düsenkörper 26 wird durch einen geraden langgestreckten Körper gebildet, der sich mit einem Winkel bezüglich einer Haupterstreckungsrichtung des Auslegerarms 32 erstreckt. Dadurch, dass die Zuleitung 24 im Bereich des Abschnitts 30 schwenkbar ist, kann der Düsenkörper 26 aus einem Bereich, in dem er nicht über der Maske 2 angeordnet
25 ist, in einen Bereich oberhalb der Maske und über die Maske hinweg geschwenkt werden. Der Winkel zwischen der Haupterstreckungsrichtung des Auslegerarms 32 und dem Düsenkörper 26 ermöglicht dabei einen größeren Schwenkbereich. Dies ermöglicht, dass die Maske 2 in einer Richtung senkrecht zur Blattebene der Fig. 1 gerichteten Richtung aus dem Behandlungs-
30 behälter 4 herausgehoben werden kann. Dies ist erforderlich, damit ein externer Handhabungsroboter auf die Maske 2 zugreifen kann, um diese von der Aufnahmeeinrichtung 15 zu entnehmen bzw. eine neue Maske hierauf abzulegen.

Das Verschwenken des Düsenkörpers 26 ermöglicht ferner das vollständige Benetzen der Maske 2, wie nachfolgend noch näher beschrieben wird.

5 Fig. 2 zeigt eine schematische Vorderansicht des Düsenkörpers 26 ohne Umlenkplatte 28 und Fig. 3 zeigt eine schematische Schnittansicht durch den Düsenkörper 26, ebenfalls ohne daran angebrachte Umlenkplatte 28. Wie in den Fig. 2 und 3 zu erkennen ist, sind in dem Düsenkörper 26 insgesamt 20 Düsen 36 vorgesehen, die auf einer geraden Linie angeordnet sind. Die Düsen 36 sind jeweils durch entsprechende gerade Bohrungen im Düsenkörper 26 ausgebildet. Die Düsen 36 stehen mit einer sich senkrecht zu den Düsen 36 erstreckenden Verbindungsleitung 38 in Verbindung, die durch eine gerade Sackbohrung 40 im Düsenkörper 26 ausgebildet ist. Die Sackbohrung 40 erstreckt sich von einem der Zuleitung 24 entfernten Ende in den Düsenkörper 26. Das offene Ende der Sackbohrung 40 ist durch einen geeigneten Stopfen 42 verschlossen.

Alternativ könnte sich die Bohrung 40 auch durch den Düsenkörper 26 hindurch erstrecken und die gegenüberliegenden Öffnungen könnten jeweils in geeigneter Weise verschlossen sein. Beispielsweise könnten die gegenüberliegenden Enden jeweils mit einem Gleitschieber verschlossen sein, der es ermöglicht, eine Verbindung zwischen Verteilerleitung 38 und den am weitesten außen liegenden Düsen 36 zu blockieren, um hierdurch graduell die Anzahl der mit Flüssigkeit beaufschlagten Düsen 36 zu verringern. Eine derartige Verringerung der Anzahl der eingesetzten Düsen kann im Fall der Sackbohrung von einer Seite her erfolgen oder im Fall einer Durchgangsbohrung von beiden Seiten, um eine verbesserte Symmetrie zu erhalten.

Im Düsenkörper 26 ist ferner eine Versorgungsleitung 44 vorgesehen, die durch eine entsprechende Sackbohrung 46 gebildet wird. Obwohl dies in Fig. 3 nicht zu erkennen ist, liegt die Versorgungsleitung 44 höhenmäßig unter der Verteilerleitung 38. Darüber hinaus, stehen die Düsen 36 an oder in der Nähe eines höchsten Punktes der Verteilerleitung mit dieser in Verbindung. Ferner

steigen die Düsen 36 bei einer normalen Ausrichtung des Düsenkörpers 26 bezüglich der Horizontalen an, d.h., dass sie ein mit der Verteilerleitung 38 kommunizierendes Einlassende 50 aufweisen, das bezüglich ihrem Auslassende 51 tiefer liegt. Diese Merkmale der geometrischen Anordnung der Versorgungsleitung 44, der Verteilerleitung 38 und der Düsen 36 ergibt sich im Wesentlichen auch aus der schematischen Seitenansicht gemäß Fig. 4 bzw. der schematischen Teilschnittansicht gemäß Fig. 5.

Die Versorgungsleitung 44 ist über geeignete Verbindungsleitungen 54 mit der Verteilerleitung 38 verbunden. Die Verbindungsleitungen 54 sind bezüglich der Länge der Verteilerleitung 38 gleichmäßig beabstandet und bezüglich einer Mittelebene symmetrisch angeordnet, um eine möglichst gleichmäßige Druckverteilung innerhalb der Verteilerleitung 38 zu erreichen.

Statt die Versorgungsleitung 44 durch eine sich seitlich in den Düsenkörper 26 erstreckende Sackbohrung mit einem seitlichen Anschlussende 45 vorzusehen, ist es auch möglich, einen im Wesentlichen mittigen Anschluss am Düsenkörper 26 vorzusehen, um eine bessere Druckverteilung innerhalb der Versorgungsleitung 44 und demgemäß innerhalb der Verteilerleitung 38 vorzusehen. Ferner würde ein mittiger Anschluss der Zuleitung 24 an den Düsenkörper 26 den Schwenkradius erhöhen.

Die Figuren 4 und 5 zeigen eine schematische Seitenansicht eines Düsenkörpers 26 und einer daran angebrachten Umlenkplatte 28, bzw. eine schematische Teilschnittansicht durch den Düsenkörper 26 und die Umlenkplatte 28. Fig. 6 zeigt eine schematische Vorderansicht auf die Umlenkplatte 28 und den Düsenkörper 26.

Wie am Besten in Fig. 4 zu erkennen ist, weist die Umlenkplatte 28 eine trapezförmige Grundplatte 60 auf, die mit ihrer längeren Seite zum Düsenkörper 26 weist. Die längere Seite ist teilweise mit einer Schicht 62 aus hydrophoben Material versehen, wobei sich die Schicht 62 über ein unteres Ende des Grundkörpers 60 hinweg erstreckt, und in einer spitzen Kante 64 endet.

Der Grundkörper 60 weist eine sich senkrecht zu den Hauptseiten erstreckende Durchgangsbohrung 65 auf, die an ihrem vom Düsenkörper 26 wegweisenden Ende eine halbrunde Ausnehmung zur Aufnahme einer Kugelmutter 5 66 besitzt. Eine Schraube 68 erstreckt sich durch eine entsprechende Bohrung 69 des Düsenkörpers 26 und die Bohrung 65 in dem Düsenkörper 60 und ist in die Kugelmutter 66 geschraubt. Hierdurch wird die Umlenkplatte 28 am Düsenkörper 26 gehalten. Dabei ist die Umlenkplatte 28 in geringem Maße um die Kugelmutter 66 herum verschwenkbar. Der Grad der Verschwenkung 10 wird im Wesentlichen durch ein Spiel der Schraube 68 in der Durchgangsbohrung des Grundkörpers 60 begrenzt. Der Grad der Verschwenkung wird durch eine Stellschraube 70 innerhalb des Düsenkörpers 26 eingestellt. Obwohl in Fig. 4 nur eine Befestigungsschraube 68 und eine Stellschraube 70 dargestellt sind, können über die Breite der Umlenkplatte 28 hinweg natürlich eine Vielzahl von Befestigungs- und/oder Stellschrauben vorgesehen sein. 15

Wie in Fig. 4 zu erkennen ist, liegen die Befestigungs- und Stellschrauben 28, 70 oberhalb der Düsen 36 und oberhalb der hydrophoben Schicht 62. Die hydrophobe Schicht 62 erstreckt sich von der Durchgangsbohrung des Grundkörpers 60 nach unten, könnte sich aber natürlich auch oberhalb der Durchgangsbohrung erstrecken. Im Düsenkörper 26 ist eine Schwalbenschwanznut 20 72 zur Aufnahme eines runden Dichtelements 74 vorgesehen. Die Schwalbenschwanznut 72 ist in einer zur Umlenkplatte 28 weisenden Oberfläche des Düsenkörpers 26 vorgesehen und liegt höhenmäßig zwischen den Düsen 36 und den Bohrungen zur Aufnahme der Befestigungsschrauben 68. Das in der 25 Schwalbenschwanznut 72 aufgenommene runde Dichtelement dichtet gegen die Umlenkplatte 28 ab und verhindert, dass unter Druck stehende, aus den Düsen 36 ausströmende Flüssigkeit nach oben strömt.

30 Der Düsenkörper 26 besitzt unterhalb der Düsen 36 eine flache, sich im Wesentlichen senkrecht nach unten erstreckende Wand 76, die in einer unteren Kante 78 endet. Diese flache Wand bildet mit der Umlenkplatte 28 und zwar speziell mit der hydrophoben Schicht 62 einen sich nach unten erweiternden

Spalt 80, wie am Besten in Fig. 5 zu erkennen ist. Der Spalt 80 bildet einen spitzen Winkel α , der vorzugsweise zwischen $0,5^\circ$ und 4° liegt und über den oben genannten Stellmechanismus verändert werden kann. Dabei kann der Winkel vorzugsweise zwischen 1° und 3° bzw. zwischen $1,5^\circ$ und $2,5^\circ$ liegen.

- 5 Der sich erweiternde Spalt ermöglicht eine gute Ausbildung eines homogenen Flüssigkeitsfilms durch aus den Düsen 36 austretende Flüssigkeit, wie nachfolgend noch näher beschrieben wird.

- 10 Die untere Kante 78 der geraden Wand 76 des Düsenkörpers 26 endet oberhalb der unteren spitzen Kante 64 der hydrophoben Schicht 62, um zu verhindern, dass der dazwischen gebildete Flüssigkeitsfilm ungleichmäßig von der Unterkante 64 abläuft.

- Fig. 6 zeigt schematisch die Umlenkplatte 28 und einen daran ablaufenden Flüssigkeitsfilm 84. Der Düsenkörper 26 ist in dieser Ansicht nicht zu erkennen, da er im Wesentlichen hinter der Umlenkplatte 28 liegt. Die Umlenkplatte 28 und der dahinter liegende Düsenkörper besitzen eine Breite, die größer ist als die Breite der zu benetzenden, in Fig. 6 nicht dargestellten, Maske. Wie in Fig. 6 zu erkennen ist, besitzt der an der Umlenkplatte 28 gebildete Flüssigkeitsfilm 84 über die Breite der Umlenkplatte 28 hinweg einen homogenen mittleren Bereich 86 sowie inhomogene Randbereiche 88, die sich unter anderem daraus ergeben, dass die jeweils äußeren Düsen 36 im Düsenkörper 26 jeweils nur eine benachbarte Düse aufweisen. Die Breite des homogenen Mittelbereichs 86 des Flüssigkeitsfilms 84 entspricht wenigstens der Breite der zu benetzenden Maske, um eine homogene Beschichtung derselben sicherzustellen. Dies lässt sich dadurch erreichen, dass die Umlenkplatte 28 eine größere Breite als die zu beschichtende Maske besitzt und die äußeren Düsen 36 im Düsenkörper 26 einen Abstand besitzen, der größer ist als die Breite der Maske. Wenn die Düsenanordnung 22, wie bei der in Fig. 1 dargestellten Vorrichtung, über die Maske 2 geschwenkt wird, muss der homogene Mittelbereich natürlich eine Länge besitzen, die wenigstens der maximalen Überdeckung der Maske 2 entspricht, was durch eine entsprechende Länge

der Umlenkplatte und einen entsprechenden Abstand zwischen den äußeren Düsen erreicht wird.

Der Einsatz der erfindungsgemäßen Düsenanordnung wird nachfolgend anhand der Figuren noch näher erläutert.

Zunächst wird die Düsenanordnung 22 aus einem Vertikalbewegungsbereich der Aufnahmeeinrichtung 15 herausbewegt. Anschließend wird die Aufnahmeeinrichtung 15 vertikal angehoben. Über einen nicht dargestellten Handhabungsroboter wird eine zu bearbeitende Maske 2 auf den Aufnahmeelementen 17 der Aufnahmeeinrichtung 15 abgelegt. Die Aufnahmeeinrichtung 15 wird wieder vertikal nach unten bewegt, so dass sie sich höhenmäßig unter der Düsenanordnung 22 befindet.

Eine Behandlungsflüssigkeit, wie beispielsweise eine Entwicklerflüssigkeit wird über die Zuleitung 24 in den Düsenkörper 26 eingeleitet. Dabei wird die Flüssigkeit über die Versorgungsleitung 44 eingeleitet. Die Flüssigkeit steigt von unten nach oben in der Versorgungsleitung 44 an und strömt dann über die Verbindungsleitungen 54 in die Verteilerleitung 38. Dabei steigt die Flüssigkeit entgegen der Schwerkraft an, wodurch Lufteinschlüsse in den jeweiligen Leitungen vermieden werden. Aus der Verteilerleitung 38 tritt die Flüssigkeit in die Düsen 36 ein, wobei die Düsen 36 aufgrund der Steigung der Düsen 36 von unten nach oben befüllt werden. Hierdurch werden wiederum Lufteinschlüsse in der Flüssigkeit vermieden. Lufteinschlüsse werden darüber hinaus dadurch vermieden, dass die Flüssigkeit mit hohem Druck in den Düsenkörper 26 eingeleitet wird. Wenn die Flüssigkeit aus den Austrittsenden 51 der Düsen 36 austritt, trifft sie auf die Umlenkplatte 28, insbesondere auf die hydrophile Schicht 62. Aufgrund des Drucks breitet sich die Flüssigkeit seitlich und nach unten entlang der Umlenkplatte 28 aus. Eine Ausbreitung nach oben wird durch die Dichtung 74 verhindert. Dabei entsteht ein homogener Flüssigkeitsfilm auf der hydrophoben Schicht 62, der nach unten daran abfließt. Die Homogenität der sich bildenden Flüssigkeitsschicht wird durch den sich nach

unten verbreiternden Spalt 80 gefördert, der auch zu einer Beruhigung der Strömung beiträgt.

- Wenn sich der nach unten abfließende Flüssigkeitsfilm 84 gebildet hat, wird
- 5 die Düsenanordnung 22 über die nicht dargestellte Schwenkvorrichtung derart geschwenkt, dass der Düsenkörper mit gleichmäßiger Geschwindigkeit über die Maske 2 hinwegstreicht. Dadurch bildet der nach unten ablaufende Flüssigkeitsfilm 48 eine homogene Flüssigkeitsschicht auf der Maske 2.
- 10 Vor dem Überstreichen der Düsenanordnung über die Maske 2 wird der Abstand zwischen der Unterkante 64 der hydrophoben Schicht 62 und einer Oberseite der Maske 2 über den Balg 19 eingestellt. Dieser Abstand kann sehr gering gewählt werden, um die mechanische Aufbringkraft des Flüssigkeitsfilms 84 auf die Maskenoberfläche gering zu halten. Die Fließgeschwindigkeit der Flüssigkeit in der Düsenanordnung 22 und somit die Fließgeschwindigkeit des Flüssigkeitsfilms 84, sowie die Geschwindigkeit der Schwenkbewegung werden derart gewählt, dass eine Flüssigkeitsschicht mit geeigneter Schichtdicke auf der Maske 2 ausgebildet wird.
- 20 Nach dem Überstreichen der Düsenanordnung 22 über die Maske 2 wird der Flüssigkeitsstrom in der Düsenanordnung 22 abgeschaltet und die Düsenanordnung 22 wird in ihre Ausgangsposition, d.h. außerhalb eines Vertikalbewegungsbereich der Aufnahmeeinrichtung 15 zurückgeschwenkt. Da die Düsenanordnung 22 gegen die Schwerkraft befüllt wird, ist ein ungewolltes Auslaufen von Flüssigkeit nach dem Abschalten des Flüssigkeitsstroms nicht zu befürchten, so dass die Düsenanordnung 22 gefahrlos zurückgeschwenkt werden kann.
- 25

- Anschließend wird die Maske 2 in bekannter Art und Weise weiter bearbeitet.
- 30 Abschließend wird die Maske 2 wieder aus der Vorrichtung 1 entnommen.

Die Erfindung wurde zuvor anhand eines bevorzugten Ausführungsbeispiels der Erfindung beschrieben, ohne auf das konkret dargestellte Ausführungs-

beispiel beschränkt zu sein. Beispielsweise ist die erfindungsgemäße Düsenanordnung auch für die Benetzung von Halbleiterwafern oder beliebige andere Substrate geeignet. Insbesondere auch bei Halbleiterwafern ist ein möglichst kräftefreies Aufbringen einer Benetzungsflüssigkeit notwendig, da die darauf

5 ausgebildeten Bauteile, die im Nanometerbereich liegen, leicht zerstört werden können. Ferner ist das Vorsehen einer hydrophoben Schicht 62 an der Umlenkplatte 28 nicht unbedingt notwendig. Vielmehr könnte die Umlenkplatte 28 allein durch einen Grundkörper 60 gebildet werden.

Patentansprüche

1. Düsenanordnung (22) zum Aufbringen einer Flüssigkeit auf ein Sub-
5 strat, wobei die Düsenanordnung (22) einen Düsenkörper (26) mit einer Vielzahl von im Wesentlichen auf einer Linie angeordneten Düsen (36) und eine sich im Wesentlichen vertikal erstreckende, eine ebene Fläche aufweisende Umlenkplatte (28) mit einer gerade Unterkante (64) aufweist, und wobei die Düsen (36) oberhalb der Unterkante (64) auf die
10 ebene Fläche der Umlenkplatte (28) gerichtet sind, so dass sich ein Flüssigkeitsfilm (84) auf der Umlenkplatte (28) bildet, der über die Unterkante (64) abfließt.
2. Düsenanordnung (22) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
15 zwischen Düsenkörper (26) und Umlenkplatte (28) ein sich nach unten erweiternder Spalt (80) gebildet wird.
3. Düsenanordnung (22) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass
20 der sich erweiternde Spalt (80) durch eine ebene Fläche (76) des Düsenkörpers (26) und die ebene Fläche der Umlenkplatte (28) gebildet wird, die unter einem spitzen Winkel (α) zueinander angeordnet sind.
4. Düsenanordnung (22) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass
25 der Winkel (α) einstellbar ist.
5. Düsenanordnung (22) nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Winkel (α) zwischen $0,5^\circ$ und 4° , vorzugsweise zwischen 1° und 3° liegt.
- 30 6. Düsenanordnung (22) nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Winkel (α) zwischen $1,5^\circ$ und $2,5^\circ$ liegt.

7. Düsenanordnung (22) nach einem der Ansprüche 3 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass sich die ebene Fläche der Umlenkplatte (28) über die ebene Fläche (76) des Düsenkörpers (26) hinweg nach unten erstreckt.
- 5
8. Düsenanordnung (22) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Umlenkplatte (26) direkt am Düsenkörper (26) angebracht ist.
- 10 9. Düsenanordnung (22) nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Umlenkplatte (26) oberhalb der Düsen (36) am Düsenkörper (26) angebracht ist.
- 15 10. Düsenanordnung (22) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine oberhalb der Düsen (36) liegende Dichtung (74) zwischen Düsenkörper (26) und Umlenkplatte (28).
- 20 11. Düsenanordnung (22) nach Anspruch 10, gekennzeichnet durch eine Ausnehmung am Düsenkörper (26) zur Aufnahme der Dichtung (74).
12. Düsenanordnung (22) nach einem der Ansprüche 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtung (74) einen runden Querschnitt aufweist.
- 25 13. Düsenanordnung (22) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Düsen (36) durch gerade Durchlässe im Düsenkörper (26) gebildet werden, wobei ein Einlassende (50) des Durchlasses höhenmäßig unterhalb eines Auslassendes (51) liegt.
- 30 14. Düsenanordnung (22) nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Einlassenden (50) der Düsen (36) in eine gemeinsame Verteilerleitung (38) münden, die einen wesentlich größeren Querschnitt als die jeweiligen Düsen (36) aufweist.

15. Düsenanordnung (22) nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Einlaßenden (50) der (36) Düsen an oder in der Nähe eines höchsten Punktes der Verteilerleitung (38) liegen.
- 5
16. Düsenanordnung (22) nach einem der Ansprüche 14 oder 15, gekennzeichnet durch eine unterhalb der Verteilerleitung (38) liegende Versorgungsleitung (44), die über eine Vielzahl von Verbindungsleitungen (54) mit der Verteilerleitung (38) verbunden ist.
- 10
17. Düsenanordnung (22) nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungsleitungen (54) über die Länge der Verteilerleitung (38) hinweg gleichmäßig beabstandet sind.
- 15
18. Düsenanordnung (22) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine zu den Düsen (36) weisende Oberfläche der Umlenkplatte (28) aus einer hydrophilen Schicht (62) besteht.
- 20
19. Düsenanordnung (22) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Einrichtung zum Erzeugen einer Relativbewegung zwischen Substrat (2) und Düsenanordnung (22).
- 25
20. Düsenanordnung (22) nach Anspruch 19, dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung eine Einheit zum Bewegen der Düsenanordnung (22) im Wesentlichen parallel zur Oberfläche des Substrats (2) aufweist.
- 30
21. Düsenanordnung (22) nach Anspruch 19 oder 20, gekennzeichnet durch eine Linear-Bewegungseinheit zum Bewegen des Substrats (2) und/oder der Düsenanordnung (22).

22. Düsenanordnung (22) nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass der Düsenkörper (26) und die Umlenkplatte (28) an einem schwenkbaren Arm (32) angebracht sind.
- 5 23. Düsenanordnung (22) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Umlenkplatte (28) breiter ist, als das Substrat (2).
- 10 24. Düsenanordnung (22) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die äußersten Düsen (36) entlang der Linie einen Abstand dazwischen aufweisen, der größer ist als die Breite des Substrats (2).
- 15 25. Düsenanordnung (22) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Einrichtung (19) zum Einstellen eines Abstands zwischen der Unterkante (64) der Umlenkplatte (28) und dem Substrat (2).
- 20 26. Düsenanordnung (22) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Unterkante (64) der Umlenkplatte (28) eine spitze Kante ist.
- 25 27. Düsenanordnung (22) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Einrichtung zum Öffnen und Schließen von vorbestimmten Düsen, insbesondere außenliegenden Düsen.
- 30 28. Düsenanordnung (22) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den Düsen (36) und der Umlenkplatte (28) ein Winkel im Bereich von 90° bis 94° , vorzugsweise zwischen $90,5^\circ$ und 93° gebildet wird.
29. Düsenanordnung (22) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Winkel zwischen $90,5^\circ$ und 92° liegt.

Fig 1




Fig 2




Fig 3




Fig 4




Fig 5





Fig. 6



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/03/07494

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 G03D5/04 B05C5/00

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)
IPC 7 B05C B05B G03D H01L G03F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the International search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 6 364 547 B1 (MATSUYAMA YUJI ET AL) 2 April 2002 (2002-04-02) column 6, line 45 -column 7, line 67; figures 4-7	1-3,8, 13, 18-21, 23,24, 26,28
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1999, no. 01, 29 January 1999 (1999-01-29) & JP 10 270336 A (YUASA SEISAKUSHO:KK), 9 October 1998 (1998-10-09) abstract	1-3,8

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

A document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

E earlier document but published on or after the international filing date

L document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

O document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

P document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

X document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

Y document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

G document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

6 November 2003

Date of mailing of the international search report

05/12/2003

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Jelercic, D

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/EP03/07494

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 6364547	B1	02-04-2002 JP 2001196300 A	19-07-2001
JP 10270336	A	09-10-1998 NONE	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationaler Aktenzeichen

PCT/EP 03/07494

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
IPK 7 G03D5/04 B05C5/00

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierte Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)
IPK 7 B05C B05B G03D H01L G03F

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, PAJ

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	US 6 364 547 B1 (MATSUYAMA YUJI ET AL) 2. April 2002 (2002-04-02) Spalte 6, Zeile 45 -Spalte 7, Zeile 67; Abbildungen 4-7	1-3, 8, 13, 18-21, 23, 24, 26, 28
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1999, no. 01, 29. Januar 1999 (1999-01-29) & JP 10 270336 A (YUASA SEISAKUSHO:KK), 9. Oktober 1998 (1998-10-09) Zusammenfassung	1-3, 8

☐ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

A Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

E älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

L Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

O Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

P Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

X Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Y Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

G Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

6. November 2003

Absenddatum des internationalen Recherchenberichts

05/12/2003

Name und Postanschrift der internationalen Recherchenbehörde
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Jelercic, D

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/EP 03/07494

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	in der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
US 6364547	B1	02-04-2002 JP 2001196300 A	19-07-2001
JP 10270336	A	09-10-1998 KEINE	